

無線通信補助設備の概要表

使 用 状 況	専用 共用（警察用・管理用・その他）					
使用周波数帯域	～ MHz					
設 備 方 式	漏洩同軸ケーブル方式・漏洩同軸ケーブルと空中線方式・空中線方式					
無線機接続端子	設 置 場 所	設 置 個 数	許容入力（設計値）	保護箱の大きさ		
	屋内 ・ 屋外					
増 幅 器	設 置 の 有 無	設 置 場 所	型 式	利 得		
	有 ・ 無					
混 合 器 共 用 器	型 名	入力端子数	挿 入 損 失	設 置 場 所		
			dB			
			dB			
			dB			
分 配 器	型 名	設 置 個 数	挿 入 損 失	設 置 場 所		
		個	dB			
		個	dB			
		個	dB			
空 中 線	型 名	設 置 個 数	利 得	電 圧 定 在 波 比		
漏 洩 同 軸 ケ ー ブ ル	型 名	統 合 損 失	伝 送 損 失	使用長	耐 熱 措 置	
		dB	dB/km	m	本体 有・無	
同 軸 ケ ー ブ ル	型 名	伝 送 損 失	使 用 長	耐 熱 措 置		
		dB/km	km	本体 有・無		
製 造 者 名	漏洩同軸ケーブル					
	空 中 線					
	分 配 器 等					
	増 幅 器					
そ の 他						

備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格 A4 とする。

2 選択肢の併記してある欄は、該当事項を○で囲むこと。